

Draft2.0 11n USB 無線網路卡

GW-US300Mini2

JAN Code : 4941250163236



●Draft 11n系列網卡請搭配Draft 11n系列無線寬頻分享器可達到最佳傳輸速率。

久森PCI新推出GW-US300Mini2 Draft2.0 11n USB無線網路卡，可支援 Draft 2.0 IEEE802.11n 標準，內建 Wi-Fi 多媒體服務 (WMM) 功能，影音傳輸品質佳。內建 IEEE802.11b/g 及 Draft-N 無線網路通訊功能，與 Draft-N 無線網路設備搭配，檔案傳輸速率可高達 300Mbps! 為支援新一代無線標準 Draft 2.0 IEEE802.11n 標準，同時向下與 IEEE802.11b/g 標準相容。新一代無線網路標準採用 MIMO (多進多出) 技術進行高速率和高覆蓋率的無線傳輸，讓訊號傳輸接收無死角。

大幅延伸無線網路涵蓋範圍

IEEE802.11n採用MIMO(Multiple Input Multiple Output)技術，擁有高效能的無線通信能力，訊號接收無干擾。

外建WPS(Wi-Fi protected setup)按鈕

採用Wi-Fi最新協定-WPS，可快速設定無線網路及加密工具。

※使用此功能時，所對應的連線通訊設備也必須支援此功能。

Note: Only support Windows XP/2000

健全的網路安全機制

GW-US300Mini2支援WPA及WPA2無線加密功能，完整的安全機制可有效防止他人盜用頻寬非法使用無線網路上網及避免重要資料外洩。

GW-US300Mini2 產品規格表

對應標準	IEEE 802.11b/g/n (draft 2.0)
頻率	2.412GHz-2.472GHz
天線	內建式天線
頻道	(北美) : 11 channels (日本) : 14 channels (歐洲) : 13 channels
資料傳輸速度	802.11b(11 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps) 802.11g(54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps, 12 Mbps, 9 Mbps, 6 Mbps) Draft 802.11n (最大到300Mbps)
資料傳輸模式	802.11b : DSSS 直接序列展頻技術 802.11g : OFDM 正交多任務分頻 Draft 802.11n : OFDM 正交多任務分頻
輸出功率	11b : 16~18dBm, 11g : 14~16dBm, Draft 11n : 11~13dBm
工作環境	操作溫度 : 0~55 °C 操作濕度 : 35%~95% (非凝結狀態)
接收敏感度	11b : -80dBm, 11g : -70dBm, Draft 11n : -70dBm
尺寸	84.6(長) x 26(寬) x 10.7(高)mm
重量	20g
EMI	CE, FCC, NCC, TELEC

產品內容物

- GW-US300Mini2
- 產品光碟(說明書/驅動程式/工具程式)
- USB線(x1)
- 保證卡

上市日期：2007年12月初
建議售價：NT\$1,490元

日商久森資訊股份有限公司
地址：231台北縣新店市寶橋路188號9樓之一
客服專線：0809-09-6689 www.planex.com.tw